



Proizvedeno v HELIOS Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00

F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL PE kit Soft









Zastosowanie:

Dwuskładnikowa poliestrowa masa wygładzająca o drobnoziarnistej strukturze, do wyrównywania większych nierówności na blachach stalowych. Kit z łatwością nanosimy i szlifujemy, nie pozostawia porów po szlifowaniu (tzn. nie jest porowaty) i z upływem czasu nie zmienia swoich właściwości.

Podłoże: *oszlifowana i oczyszczona powierzchnia stalowa*

Kolor: *popielaty*

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

	<i>Mieszanka zdatna do użycia 3,5 – 6 minut / 20°C</i>
	
	<i>20 – 30 minut / 20°C</i>
	<i>5 minut</i>
	<i>P 80 – 150</i>
	DALSZA OBRÓBKA: <i>Wszystkie 2K lakiery podkładowe z programu MOBIHEL</i>
	<i>EU wartość graniczna VOC do tego rodzaju produktów (kategoria II B (b)), w postaci gotowej do aplikacji wynosi 250 g/l. VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.</i>
	<i>18 miesięcy</i>

