



MOBIHEL®

Proizvedeno v HELIOS Tovarni barv, lakov in umetnih smol Količevo d.o.o.

Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija

T +386 1 722 40 00

F +386 1 722 43 10

E info@helios.si

www.helios.si

INFORMACJA TECHNICZNA

MOBIHEL PE kit z włóknem szklanym










Zastosowanie: Dwuskładnikowa szpachlówka poliestrowa o wyraźnie gruboziarnistej strukturze z włóknem szklanym do wyrównywania większych nierówności i niewielkich dziur (do 1 cm²) na powierzchni stalowej.

Podczas szlifowania tego kitu może się zdarzyć, że jakieś włókno będzie odstawać od powierzchni. Wtedy musimy nanieść jeszcze cienką warstwę MOBIHEL PE kit, aby uzyskać gładką powierzchnię.

Podłoże: - oszlifowana i oczyszczona powierzchnia stalowa i poliester

Kolor: popielaty

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO!

	<i>Mieszanka zdatna do użycia 7 – 11 minut / 20°C</i>
	
	<i>20 – 30 minut / 20°C</i>
	<i>5 minut</i>
	<i>P 80 - 120</i>
	MOBIHEL PE kit
	DALSZA OBRÓBKA: <i>Wszystkie lakiery podkładowe 2K z programu MOBIHEL</i>
	<i>EU wartość graniczna VOC dla tego rodzaju produktów (kategoria II B (a)), w postaci gotowej do aplikacji, wynosi 250 g/l. VOC wyrobu gotowego do nanoszenia wynosi 170 g/l.</i>
	<i>Rok</i>